

liblepto - Feature #794

Pseudo abstract virtual

19.05.2026 15:05 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	Beginn:	19.05.2026
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

Quite dirty. Kokon is using this for vagus.

```
#define PSEUDO_VIRTUAL_RET_PARAM( CLASS_A, CLASS_B, FUNCTION, RET, PARAM ) \
    RET CLASS_A::FUNCTION( PARAM val ) \
    { \
        return( static_cast<CLASS_B *>(this)->FUNCTION( val ) ); \
    }

#define PSEUDO_VIRTUAL_RET( CLASS_A, CLASS_B, FUNCTION, RET ) \
    RET CLASS_A::FUNCTION( ) \
    { \
        return( static_cast<CLASS_B *>(this)->FUNCTION( ) ); \
    }

#define PSEUDO_VIRTUAL_VOID( CLASS_A, CLASS_B, FUNCTION ) \
    void CLASS_A::FUNCTION( ) \
    { \
        static_cast<CLASS_B *>(this)->FUNCTION( ); \
        return; \
    }
```

Historie

#1 - 19.05.2026 15:05 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert